PAT-NO:

JP405217335A

DOCUMENT -

JP 05217335 A

IDENTIFIER:

TITLE:

DETECTION OF WELDED STATE OF LINEAR OF FLOPPY

DISK

PUBN-DATE:

August 27, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TODA, MITSUHIRO SUZUOKA, TATSUYA ISHIHARA, MITSUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TAKAOKA ELECTRIC MFG CO LTD N/A

APPL-NO: JP03063699

APPL-DATE: March 6, 1991

INT-CL (IPC): G11B023/113 , G11B023/033

US-CL-CURRENT: 360/79

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable the discrimination of a liner and a disk case and the exact <u>detection of the welded</u> state of the linear in photographed <u>images</u> even if the liner and the disk case are of the same color.

CONSTITUTION: A visual device 1 constituted of a <u>camera</u> 1a and a lens 1b is installed to a position where a light receiving surface parallels with the liner 4 and the disk case 5. A <u>UV</u> ring illumination 3 is installed as a light source at the position which is parallel with the liner 4 and the disk case 5 and where the specular reflected light from the disk case 5 is not made incident on

the visual device 1. A \underline{UV} transmission \underline{filter} 2 is mounted to the aperture of the lens 1b.

COPYRIGHT: (C) 1993, JPO&Japio

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-217335

(43)公開日 平成5年(1993)8月27日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 23/113

H 7177-5D

23/033

1 0 2 7201-5D

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号

特願平3-63699

(22)出願日

平成3年(1991)3月6日

(71)出願人 000002842

株式会社高岳製作所

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

(72)発明者 戸田 充洋

愛知県西春日井郡西枇杷島町芳野町3丁目 1番地 株式会社高岳製作所名古屋事業所

内

(72)発明者 鈴岡 辰也

愛知県西春日井郡西枇杷島町芳野町 3 丁目 1 番地 株式会社高岳製作所名古屋事業所

内


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 フロッピーディスクのライナーの溶着状態検出方法

(57)【要約】

【目的】 ライナーとディスクケースが同色である場合 においても、撮像された画像において、ライナーとディ スクケースの区別を可能とし、ライナーの溶着状態を正 確に検出することができるようにする。

【構成】 カメラ1 aとレンズ1 bとで構成される視覚装置1を、ライナー4とディスクケース5に対し受光面が平行になる位置に設置する。光源として、紫外線リング照明3を、ライナー4とディスクケース5に対し平行に、かつ、ディスクケース5からの正反射光が、視覚装置1に入射しない位置に設置する。レンズ16の開口部に、紫外線透過フィルタ2を取り付ける。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 フロッピーディスクに於ける、ライナー の、ディスクケースへの溶着状態を、視覚装置を用い て、ライナーの位置を認識することにより検出する方法 に於いて、光源として紫外光を使用し、ライナーとディ スクケースからの反射光成分から紫外線フィルタを用い て、紫外線のみを抽出することによってライナーのみの 画像を得ることを特徴とする、フロッピーディスクのラ イナーの溶着状態検出方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、フロッピーディスク の、ライナーの、ディスクケースへの溶着状態の検出方 法に関わり、特に視覚装置を用いて、ライナーの溶着状 態を検出する方法の改良に関する。

[0002]

【従来の技術】フロッピーディスクの、ライナーの、デ ィスクケースへの溶着状態の検出は、光源として白色光 を用い、視覚装置の入力部にカラーカメラを用いてライ ナーの溶着されたディスクケースの画像を入力し、ライ ナーとディスクケースからの反射光の可視光領域に於け る波長差を捕らえることにより、ライナーの位置を検出 することによって行っている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し た従来の方法においては、ライナーとディスクケースの 色が同一である場合、可視光領域の波長には殆ど差が生 じないため、視覚装置に入力された画像上ではライナー とディスクケースとの区別が付かず、すなわち入力画像 からライナーの画像のみを検出することができず、ライ ナーの溶着状態を正確に検出することができない不都合 がある。

【0004】そこで本発明は、ライナーとディスクケー スが同色である場合においても、入力画像上においてラ イナーとディスクケースの区別ができ、ライナーのディ スクケースへの溶着状態を確実に検出することができる ようにしたものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】光源として、紫外線を多 く発する照明装置を、ディスクケースからの正反射光 が、視覚装置に入射しない角度に設置し、視覚装置に、 紫外線透過フィルタを取り付ける。

[0006]

【作用】ディスクケースに使われる材質は、入射した紫 外線の多くを可視光に変換して反射させる性質があるた め、その反射光の多くは、紫外線透過フィルターによっ て遮られ、視覚装置には入射せず、また、可視光に変換 されない反射光は、正反射成分であるため、これも視覚 装置には入射されない。

【0007】一方、ライナーの表面は、乱反射面になっ 50 【符号の説明】

ており、かつ、入射した紫外線を殆ど波長を変えずに反

射させる材質で出来ているため、ディスクケースによる 反射光よりも著しく多くの反射光が、ライナーから、視 覚装置に入射する。

【0008】従って、視覚装置の入力画像上において、 ライナーとディスクケースの画像を明確に区別すること が出来るため、ライナーの溶着状態を正確に検出するこ とが可能となる。

[0009]

10 【実施例】以下本発明の実施例を図面に基ずいて詳細に 説明する。

【0010】図1において視覚装置1はカメラ1aおよ びレンズ1 bから構成されている。2は、レンズ1 bに 取り付けられる紫外線透過フィルタである。3は紫外線 リング照明で、ディスクケース5に対し十分小さい入射 角度となるように配設されている。

【0011】一方、ディスクケース5には、図2に示す ように、ライナー4が溶着されている。

【0012】次に本発明のライナー溶着状態の検出方法 を説明する。

【0013】ディスクケース5の表面は、鏡面状に加工 されているため、図3(A)に示すように、入射した紫 外線6aの多くは正反射し、反射光7aは視覚装置1に 入射しない。また、図3(B)に示すように、入射した 紫外線6 b のうち、可視光に波長変換されて乱反射する 反射光7 b も存在するが、これは紫外線透過フィルタ2 を通過出来ないため、視覚装置1には入射しない。

【0014】一方、図3(C)に示すように、ライナー 4に入射した紫外線6cは、ライナー4の表面で乱反射 するが、このとき、反射光7cは、波長変換されず、紫 30 外線のままのため、紫外線透過フィルタ2を通過して、 視覚装置1に入射する。

【0015】従って、視覚装置1にはライナー4の画像 のみが入力されることとなり、この画像の位置等を求め ることにより、ライナー4の溶着状態を正確に検出する ことが出来る。


(0016)

【発明の効果】以上実施例とともに詳述したように本発 明によれば、ディスクケースとライナーの色が同じであ る場合においても、ライナーのみの画像を得ることが出 来るため、ディスクケースやライナーの色に影響されず に、ライナーの溶着状態の正確な検出が可能となる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における各機器の構成図であ

【図2】 ライナーが溶着されたディスクケースの平面図 である。

【図3】反射光の角度と波長を説明するための図であ る.



フロントページの続き

(72)発明者 石原 満宏

愛知県西春日井郡西枇杷島町芳野町3丁目 1番地 株式会社高岳製作所名古屋事業所 内